

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y CON GAS cwm11h21co2

Ficha técnica de producto

Tensión y potencia absorbida	220 - 230 V, 600 W
Capacidad del carbonatador	3,5 Lt
Gas refrigerante	R134 a, 38 g
Válvula de seguridad (en el carbonatador)	√ (1)
Condensador (ventilación forzada)	√ (1)
Tipo de compresor, CV	220 - 230 V, 50 Hz
Tipo de bomba	Aumentador de presión
P máx. CO2	6 bar
Depósito agua caliente	1,5 Lt
Depósito agua gasificada	4 Lt
Sistema de esterilización ultravioleta UV	99,99 % eliminación de bacterias
Conexión a la red de agua	POU
Doble alimentación de agua (red y depósito)	Red de ciudad
Filtro incluido	Filtro UF
Botella CO2 externa	600 gramos
Acoplamiento para botella externa	√



DISPENSADOR DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y CON GAS cwm11h21co2

Más información

Presión de red (bar)	≥ 20 psi (1,38 bar)
Ajuste de temperatura	Mecánico, frío 4 - 10°C, caliente 80 - 92°C
Controles de las dosis y tiempo	√
Indicación de desinfección	Indicación en el panel de la pantalla táctil
Longitud del cable de alimentación	200 cm
Dimensiones de la máquina	23 x 42 x 40 cm
Peso bruto	20 kg (18+2)
Tamaño caja	51 x 27,5 x 45 cm
Unidades por palé	30
Conformidad CE	√
Agua Ultra filtrada	Depende de la capacidad de agua de la ciudad
Agua fría	20-12 Lt/h
Agua con gas	20-12 Lt/h
Agua caliente	12-6 Lt/h
Tiempo de enfriamiento de la instalación inicial	30 minutos
Tiempo de enfriamiento	40"- 60"/1,5-2 Lt

